

EIN QUALITÄTSFENSTER ERKENNEN SIE AN
EINER QUALITÄTSSCHWELLE



STANDARD

Parameter	Wert
Länge	4050, 5350* mm
Breite (h)	150 - 1000 mm
Plattendicke (s)	17 mm
Nasenhöhe (v)	40 mm
Nasenbreite (t)	25 mm
Radius	10 mm
Material	DTD feuchtigkeitsbeständig P3/P5
Laminat	0,6 mm CPL/HPL
Unterseite	Imprägniertes Gegenzugpapier
Rückseite	Imprägniertes Kantenband
Seitliche Kante	Imprägniertes Kantenband, Laminat, Seitenkappen, ABS-Kante



DESIGN

Parameter	Wert
Länge	4050 mm
Breite (h)	150 - 1000 mm
Plattendicke (s)	17 mm
Nasenhöhe (v)	40 mm
Nasenbreite (t)	25 mm
Radius	6 mm
Material	DTD 16 mm, feuchtigkeitsbeständig P3/P5
Laminat	0,6 mm CPL/HPL
Unterseite	Imprägniertes dehnungsarmes
Rückseite	Imprägniertes Kantenband
Seitliche Kante	Kantenband, Laminat, ABS-Kante



* Palettensammlung





LINEAR

Parameter	Wert
Länge	formatiert auf die
Breite (h)	Maße 150 - 1000 mm
Plattendicke (s)	17 mm
Radius	2 mm
Material	DTD feuchtigkeitsbeständig P3,
Laminat	ABS-Kante 0,6 mm CPL/HPL
Unterseite	Imprägniertes dehnungsarmes
Rückseite	Imprägniertes Kantenband
Seitliche Kante	Kantenband, Laminat, ABS-Kante






Wussten Sie, dass Sie dank der hochwertigen feuchtigkeitsbeständigen P3- und P5-Spanplatten die Fensterbank nicht so leicht zerstören können und dass Sie nicht nur die Farbe, sondern auch die Form der Fensterbank wählen können?





STYLE

Parameter	Wert
Länge	3650 mm
Breite (h)	150 - 1000 mm
Plattendicke (s)	17 mm
Nasenhöhe (v)	73 mm
Nasenbreite (t)	20 mm
Radius	6 mm
Material	DTD feuchtigkeitsbeständig P3 / HDF-grün, 930 kg/m ³
Laminat	0,6 mm CPL/HPL
Unterseite	Imprägniertes dehnungsarmes
Rückseite	Kantenband
Seitenkante	Laminat, ABS-Kante



LONG

Parameter	Wert
Länge	4050, 5350* mm
Breite (h)	150 - 1000 mm
Plattendicke (s)	17 mm
Nasenhöhe (v)	66 mm
Nasenbreite (t)	25 mm
Radius	10 mm
Material	DTD 16, feuchtigkeitsbeständig, P3/P5
Laminat	0,6 mm CPL/HPL
Unterseite	Imprägniertes dehnungsarmes
Rückseite	Imprägniertes Kantenband
Seitliche Kante	Laminat, Seitenkappen, ABS-Kante



* Palettensammlung



SLIM

Parameter	Wert
Länge	4050, 5350* mm
Breite (h)	150 - 1000 mm
Plattendicke (s)	17 mm
Radius	10 mm
Material	DTD feuchtigkeitsbeständig P3 0,6 mm
Laminat	CPL/HPL
Unterseite	Imprägniertes dehnungsarmes
Rückseite	Imprägniertes Kantenband
Seitliche Kante	Imprägniertes Kantenband, Laminat, Seitenkappen, ABS-Lebensmittel



* Palettensammlung



Spanplatten für die Tischlerei

- ohne Quellungswiderstand
- **die wir nicht für die Produktion verwenden**



Feuchtigkeitsresistente Spanplatte



Tragfähig (stabilisierend)
feuchtigkeitsbeständig

- Spanplatte - farbig rot oder grün

KONTAKTEN

Marco Schumann

Tel.: +49 34291 - 23 859

Mobil: +49 172 561 74 59

E-mail: marco.schumann@topwet.de

www.fensterbank.de

3216 EICHE KASCHEL



3156 EICHE GALWAY DUNKEL



3102 EICHE ASPEN



0126 WEISS



5024 GRAUER MARMOR



1032 GRAU



4026 SILBER



3184 EICHE GEBLEICHT



5099 BETON



1001 ANTRACIT



3163 EICHE GRAU



3161 EICHE TABAK



3066 BUCHE



3072 EICHE HELLE



3095 EICHE GOLDENE



3052 DUNKELEICHE



AUF BESTELLUNG

5032 KRAKET



NATUR

9107 FICHTE



3045 ERLE



3080 DUNKEL MUTTER



9103 EICHE



9102 BUCHE

